

## TubeCage DVT 002

Univerzální mini nosič  
na příslušenství  
jízdního kola



Výrobce:  
Inveno s.r.o.  
Papírenská 114/5  
16000 Praha 6  
Czech Republic

© 2022 Design by Inveno  
Devatero is trademark of  
Inveno s.r.o.  
Made in Czech Republic

### Montážní návod.

- 1) Nosič je určen k montáži na rám jízdního kola na místech s příslušnými montážními body, (viz. obr. 1 A, B, C). Nosič připevníte dvěma šrouby příloženými v balení, (viz. obr. 2). Dodržujte předepsaný utahovací moment výrobce jízdního kola. Maximální doporučený utahovací moment nosiče je 3 Nm. Přednost má hodnota utahovacího momentu uvedená výrobcem jízdního kola nebo výrobcem vidlice jízdního kola. Šrouby jsou v balení umístěné v klopě krabičky. Případně otevřete krabičku na druhé straně.
- 2) Před montáží nosiče zkontrolujte zda je specifikace jízdního kola, na které má být nosič montován, slučitelná se specifikací nosiče.
- 3) Maximální nosnost nosiče je 1 kg, ale připevňujte jen takový náklad, který je velikostí a hmotností přiměřený velikosti nosiče.
- 4) Upozornění! S upevněním zavazadla nebo nákladu na nosič se mohou měnit jízdní vlastnosti kola. Nepřekračujte přípustné zatížení jízdního kola! K bezpečnému připevnění nákladu použijte upevňovací popruhy určené k takovému účelu. Popruhy řádně provlékněte otvory v nosiči. Při provlékání popruhů není nutné nosič demontovat, (viz. obr. 3).
- 5) Pravidelně a před každou jízdou zkontrolujte řádné utažení šroubů a správné připevnění nosiče.
- 6) Před každou jízdou se ujistěte, že je náklad nebo zavazadlo řádně a bezpečně připevněno k nosiči.
- 7) Nosič sami nijak neupravujte.
- 8) Nosič je určen pro jízdní kola s velikostí kol 24"; 26"; 27,5"; 28"; a 29"; (" = palců).
- 9) Výrobce nenese žádnou odpovědnost za úraz nebo i smrt způsobené nesprávnou montáží nosiče, nesprávným připevněním nákladu nebo zavazadla k nosiči, nebo přetížením nosiče.
- 10) Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

